Avesta Classic Pickling Gel 122

Czyszczenie spoin

Żel do wytrawiania Avesta 122 używa się aby wytrawiać powierzchnie stali nierdzewnej, które zostały uszkodzone w trakcie takich działań roboczych jak: spawanie, formowanie, cięcie i piaskowanie. Uwuwa on tlenki powstałe w procesie spawania i inne uszkodzenia mogące powodować miejscową korozję.

Żel ten jest przeznaczony do standardowego wytrawiania spoin spawalniczych i mniejszych powierzchni przy użyciu pędzla kwasoodpornego

Żel do wytrawiania o płynnej konsystencji

Żel do wytrawiania Avesta 122 ma bardziej płynną konsystencję niż pasta trawiąca co ułatwia jego nakładanie i daje dużą powierzchnię pokrycia. Dlatego też można go używać z dobrym skutkiem do czyszczenia nie tylko spoin spawalniczych ale także mniejszych powierzchni ze stali nierdzewnej.

Avesta Classic Pickling Gel 122 – do trawienia spoin przy użyciu pędzla kwasoodpornego oraz mniejszych powierzchni stali

Avesta Classic Pickling Gel 122

- Standardowe i wysokostopowe gatunki stali takie jak 304, 316, 904 L
- Blachy walcowane na zimno i na gorąco
- MIG / FCW / elektrody
- Trawienie przy użyciu pędzla kwasoodpornego spoin oraz mniejszych powierzchni
- Wykorzystanie i przechowywanie w cieplejszym klimacie (żel jest stabilny cieplnie do +45°C)

Avesta Classic Pickling Gel 122 – prosty do nałożenia dzięki płynnej konsystencji

I002089PL ver3 , Malmö 03.2007

Responsible Care
Good Chemistry at Work

Avesta
Finishing Chemicals

Instrukcja użycia

1.



2.



3.



4.



1. Przed użyciem wymieszaj lub wstrząśnij.

2. Nałóż żel pędzlem kwasoodpornym.

3. Pozostaw żel od 30 min. do 4 godzin (w zależności od gatunku stali i temperatury). Temperatura wytrawianej powierzchni powinna być zawsze wyższa niż + 5°C.

4. Usuń pozostałości po trawieniu stosując wodę pod wysokim ciśnieniem lub przy pomocy szczotki ze stali nierdzewnej, a następnie spłucz wodą. Popłuczyny należy oczyścić przed odprowadzeniem do ścieków.

Neutralizacja i utylizacja

Ścieki powstałe przy wytrawianiu zawierają kwasy i powinny zostać oczyszczone przed odprowadzeniem preparatem Avesta Neutralising Agent 502 lub wapnem gaszonym o wartości pH 7-10.

Preparat neutralizujący wytrąca także metale ciężkie, tak więc powstały osad powinien zostać usunięty zgodnie miejscowymi przepisami.

Opakowanie

Żel Avesta 122 dostarcza się w 2,6 kg i 20 kg polietylenowych pojemnikach, które uzyskały unijne aprobaty związane z przechowywaniem materiałów niebezpiecznych.

Inne informacje

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.avestafinishing.com na której zamieszczono Karty Bezpieczeństwa i inne przydatne informacje.

Przechowywanie

Żel Avesta 122 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze pokojowej. Pojemniki muszą być należycie zamknięte, przechowywane w pozycji stojącej w miejscu niedostępnym dla nieupoważnionych osób.

Maksymalny termin przydatności do użycia to dwa lata w przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej. Wyższe temperatury mogą skrócić przydatność do użycia.

Bezpieczeństwo pracowników

Należy zapewnić stały dostęp wszystkim pracującym przy wytrawianiu do preparatu Avesta First Aid Spray 910. Dostępny jest on w poręcznych 200ml opakowaniach w sprayu, których zawartość zoptymalizowano, aby odkazić niewielkie pryśnięcia kwasowe pasty wytrawiającej.

Ubranie ochronne. Użytkownicy powinni nosić kwasoodporne kombinezony, rękawice i buty gumowe. Należy korzystać z okularów ochronnych lub masek zabezpieczających oraz, jeśli istnieje potrzeba odpowiednich urządzeń chroniących drogi oddechowych (z filtrem chlorkowym).

Inter Stal Centrum Sp. z o.o.
GRUPA BOHLER - UDDEHOLM
ul. Owsiana 60 A
40-780 Katowice
Tel. + 48 32 77 46 252, Fax. +48 32 77 46 255

Avesta Finishing Chemicals
Lodgatan 14, SE-211 24 Malmö, Sweden
Tel: +46 (0)226 821 00, Fax: +46 (0)40 93 94 24
www.avestafinishing.com

Avesta
Finishing Chemicals

Information given in this brochure may be subject to alteration without notice. Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate but Avesta Welding AB and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information which is found to be misleading. Suggestions for or descriptions of the end use or application of products or methods of working are for information only and the company and its subsidiaries accept no liability in respect thereof. Before using products supplied or manufactured by the company the customer should satisfy himself of their suitability.