

Versotrac EWT1000

Zaprojektowany tak, aby zrewolucjonizować
Twoje miejsce pracy



*Czterokołowa wersja traktora Versotrac do
spawania SAW*

Zastosowania

- Budowa mostów
- Przemysł morski i instalacje morskie
- Produkcja blachownic
- Zbiorniki ciśnieniowe
- Stocznie i obiekty przybrzeżnomorskie
- Budowa statków/barek
- Produkcja konstrukcji stalowych
- Produkcja cystern i zbiorników
- Wieże wiatrowe

Oferowane przez ESAB, najbardziej wszechstronne i uniwersalne z dostępnych na rynku, traktory spawalnicze to efekt ponad 70-letniego doświadczenia w tej branży. Podczas projektowania traktora Versotrac wzięliśmy pod uwagę opinie spawaczy z całego świata.

- Modułowy system umożliwiający rozłożenie traktora na podzespoły, które można następnie z łatwością oddzielnie przenosić
- Solidny mechanizm podawania drutu umożliwiający spawanie stali niskowęglowej drutem o średnicy do 5 mm prądem do 1000 A przy cyklu pracy 100%
- Automatyczne wykrywanie i ustawianie głowicy spawalniczej pozwala na niemal natychmiastowe przechodzenie między spawaniem metodą SAW i GMAW oraz żłobieniem
- Intuicyjny interfejs użytkownika, z podawaną w czasie rzeczywistym informacją o energii liniowej, zapewnia kontrolę nad spoiną
- Zupełnie nowy, ergonomiczny system obsługi szpul drutu spawalniczego ułatwia ich wymianę
- Beznarzędziowa obsługa pozwala na szybką zmianę pozycji spawania pomiędzy złączem doczołowym a pachwinowym
- Możliwość konfigurowania wersji z trzema lub czterema kołami, w zależności od potrzeb

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową
www.esab.com



*Traktor Versotrac w wersji z 3 kołami
z opcjonalnym zestawem lamp LED*



*Modułowa konstrukcja sprawdza się
w trudno dostępnych miejscach*

Versotrac EWT1000

Dane techniczne

Średnica drutu, stal niskowęglowa	1,6–5,0 mm
Średnica drutu, stal nierdzewna	1,6–4,0 mm
Średnica drutu, drut rdzeniowy	1,6–5,0 mm
Średnica drutu, drut podwójny	2 x 1,2 – 2,5 mm
Maks. prędkość podawania drutu	9,0 m/min (354,3 cala/min)
Maks. masa szpuli	2 x 30 kg (2 x 66 lbs)
Pojemność topnika	6 l (1,6 gal)
Prędkość jazdy	0,1 – 2,0 m/min (4–78,7 cala/min)
Temperatura pracy	-10 do +40°C (+14 do +104°F)
Masa	65 kg (143,3 lbs)

Informacje dotyczące zamawiania

Traktor Versotrac EWT 1000 (SAW)	0904200880
----------------------------------	------------

Opcje i akcesoria

Głowica spawalnicza Versoarc EWH 1000 (SAW)	0904520880
Głowica spawalnicza Versoarc EWH 1000 (szybkie spawanie SAW dwoma drutami TWIN)	0904520884
Głowica spawalnicza Versoarc EWH 1000 (GMAW)	0904520885
Zestaw lamp (2x36 W LED)	0904273880
Wózek prowadzący w rowku V	0413542880
Rolka podtrzymująca na krawędzi (2 na traktor)	0333164880
Prowadnica, 3 m	0154203880
Zestaw 4 kółek stalowych z rowkiem V (zestaw 4 sztuk)	0443682881
Szczotka referencyjna napięcia	0904223880
Zestaw trójkolowy	Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym ESAB
Zestaw do płaskich spoin pachwinowych	Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym ESAB

Szczegółowe informacje na temat traktora Versoarc EWH 1000 i sterownika EAC10 można znaleźć w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.



ESAB / esab.com

