



Model 25GX

Reduktor butlowy 1-stopniowy

Zastosowanie:

- Heavy duty, duży i wytrzymały reduktor dla profesjonalistów

Opis:

- Nowy wygląd i projekt opracowany na bazie reduktora 825
- Standardowe manometry z gwintem 1/4 NPT
- Standardowe przyłącza wejściowe i wyjściowe
- Nowe ergonomiczne pokrętko
- Manometry Ø 63 mm z nakręcana pokrywą
- Przepływ gazu umożliwia cięcie stali do grubości 400 mm
- Przyłącze wejściowe boczne
- Model 25GX zastępuje odpowiednie reduktory serii 825



25GX-10-OX

TYP	GAZ	MAX CIŚNIENIE WEJŚCIOWE (bar)	CIŚNIENIE WYJŚCIOWE (bar)	MAX PRZEPŁYW (powietrze) (m ³ /h)	MANOMETR WEJŚCIOWY (bar)	MANOMETR WYJŚCIOWY (bar)
25GX-1.5-AC	Acetylen	25	0-1.5	52	0-40	0-2.5
25GX-4-LP	Propan	25	0-4	25	0-40	0-6
25GX-4-OX	Tlen	230	0-4	112	0-315	0-6
25GX-4 *	Argon, CO ₂ , Azot, Powietrze, Hel, Wodór, Metan	230	0-4	112	0-315	0-6
25GX-AD-4 *	Hel, Wodór	230	0-4	112	0-315	0-6
25GX-10-OX	Tlen	230	0-10	170	0-315	0-16
25GX-10 *	Argon, CO ₂ , Azot, Powietrze, Hel, Wodór, Metan	230	0-10	170	0-315	0-16
25GX-AD-10 *	Hel, Wodór	230	0-10	170	0-315	0-16
25GX-15-OX	Tlen	230	0-15	275	0-315	0-25
25GX-15 *	Argon, CO ₂ , Azot, Powietrze, Hel, Wodór, Metan	230	0-15	275	0-315	0-25
25GX-AD-15 *	Hel, Wodór	230	0-15	275	0-315	0-25

* Reduktor jest dostępny dla wszystkich wymienionych gazów. Przy zamawianiu należy podać rodzaj gazu.