

3M™ Peltor™

Ochrona głowy



Hełm 3M™ Peltor™ G3000 Solaris™

Hełm G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu oraz leśnictwa. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia.

Hełm Peltor™ G3000 z mocowaniem do lampy

Hełm G3000 jest dostępny również w wersji z mocowaniem do lampy, wykonanym ze stali nierdzewnej oraz z wykonanym z materiału uchwytem przewodu.

Hełm Peltor™ G3000 Hi-Viz

G3000 Hi-Viz to hełm ochronny o takich samych właściwościach, jak model G3000, ale przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą być doskonale widoczni podczas pracy. Hełm ten ma taką samą klasę ochrony, co standardowa wersja G3000.

Cechy i zalety:

Miejsce na opcjonalny nadruk klienta

Powierzchnia umożliwiająca nadrukowanie logo, nazwy firmy itp.

Peltor Uvicator™ Sensor

Sensor ułatwia podjęcie decyzji o wymianie hełmu.

Wentylacja

Zoptymalizowana wentylacja i większa liczba otworów wentylacyjnych w porównaniu z tradycyjnym hełmem.

Smukła konstrukcja

Miękko zaokrąglona konstrukcja pozwalająca uniknąć zaczepiania hełmu o gałęzie itp.

Odwracana więźba

Więźbę można odwrócić o 180° w celu odwrotnego założenia hełmu, co jest przydatne na przykład podczas pracy w ciasnych miejscach lub wspinaczki.

Wąski daszek

Wąski daszek zapewnia szerokie pole widzenia.



Materiał: Tworzywo ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania UV.

Kolory: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski i zielony.

Waga: 310 g

Rozmiar: 53–62 cm

Możliwość naniesienia logo na hełmie.

Regulacja standardowa lub śrubowa.



Hełmy G3000 zapewniają doskonałą ochronę i spełniają wymagania opisane w normie PN-EN397, oraz posiadają następujące atesty:

- **G3000** działanie niskiej temperatury (–30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM).
- **G3001*** (bez wentylacji): działanie niskiej temperatury (–30°C), kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM) i elektroizolacyjność (440 Vac, prąd zmienny).

- **G3001* 1000 V** (bez wentylacji): tak samo, jak w przypadku G3001 z dodatkowym atestem wg normy PN-EN50365, test pod napięciem 1000 V.
- **G3000*-10*** (z lampą i uchwytem przewodu) działanie niskiej temperatury (–30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM).

3M™ Peltor™ Ochrona głowy



Hełm 3M™ Peltor™ G2000 Solaris™

Przyciągający wzrok wygląd i doskonała ochrona - to najłatwiejszy sposób, w jaki można opisać hełm 3M™ Peltor™ G2000. Ten hełm znacząco przekracza wymagania stawiane w testach i jest wygodny dzięki obniżonemu tyłowi i niskiemu profilowi. Został zaprojektowany do współpracy z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak zintegrowane okulary ochronne, osłony twarzy i ochronniki słuchu.

Cechy i zalety:

Miejsce na opcjonalny nadruk klienta

Płaska powierzchnia umożliwiająca nadrukowanie logo lub nazwy firmy.

Wentylacja

W celu zapewnienia wygody niezbędna jest odpowiednia wentylacja, zwłaszcza w otoczeniu o wysokiej temperaturze. Hełm G2000 umożliwia swobodny przepływ powietrza pomiędzy hełmem a więźbą. W połączeniu z wkładką wentylacyjną w górnej części hełmu pomaga to poprawić komfort użytkownika.

Peltor Uvicator™ Sensor

Sensor ułatwia podjęcie decyzji o wymianie hełmu.

Ochrona karku

Wydłużona krawędź z tyłu hełmu zapewnia dodatkową ochronę delikatnych okolic karku.

Więźba

Od tego ważnego zespołu elementów zależy stabilność hełmu na głowie. Łatwa regulacja.

Optymalny profil dla ochronników słuchu

Hełm G2000 cechuje się specjalną konstrukcją profilu umożliwiającą najlepsze dopasowanie ochronników słuchu instalowanych na hełmie oraz dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb.

Miejsce mocowania akcesoriów

Regulowane, zatrzaskowe miejsca mocowania w punkcie równowagi hełmu umożliwiają łatwe podłączanie akcesoriów, takich jak ochronniki słuchu, zestawy do komunikacji radiowej i osłony twarzy.

Opaska przeciwpotna

Łatwa wymiana zapewnia wygodę i umożliwia zachowanie higieny. Dostępna również wersja z miękkiej skóry.



Więźba z regulacją śrubową

Umożliwia łatwą i szybką regulację.

Pas główny z LDPE

Opaska przeciwpotna z PCW



Poliestrowe pasy nośne

Skórzana opaska przeciwpotna



Materiał: Tworzywo ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego.

Kolory: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski i zielony

Waga: 340 g

Rozmiar: 54–62 cm

Możliwość naniesienia logo na hełmie.

Jest w pełni zgodny z normą PN-EN397 i spełnia następujące wymagania:

G2000* działanie niskiej temperatury (–30°C), odkształcenie boczne (LD) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM).

G2001*(bez wentylacji): działanie niskiej temperatury (–30°C), odkształcenie boczne (LD), kontakt z płynnym metalem (MM) i elektroizolacyjność (440 Vac, prąd zmienny).

G2001* 1000 V tak samo, jak w przypadku G2001 z dodatkowym atestem wg normy PN-EN50365, test pod napięciem 1000 V.

3M™ Peltor™ Ochrona głowy



Akcesoria do hełmów 3M™ Peltor™

Hełmy marki Peltor można dostosować do indywidualnych potrzeb dobierając odpowiednie akcesoria. Podobnie, jak w przypadku innych produktów marki 3M™ Peltor™, akcesoria zostały zaprojektowane tak, by współpracując ze sobą, zapewniały ten sam stopień ochrony. Jest to niezbędne w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i wygody użytkowania.



GLF-B



H520P3*



H540P3*



H510P3*



H31P3*



Fahrenheit



V6E



V6C



V6B

Akcesoria i części zapasowe do hełmów

- GH1 Pasek podbródkowy, G22/G3000
- GH2 Pasek podbródkowy, G2000
- GH4 Pasek podbródkowy, G3000
- G2E Dodatkowy pasek nośny do 6-punktowej więzby, G2000
- HYG3 Standardowa opaska przeciwpożarowa, wszystkie modele
- HYG4 Skórzana opaska przeciwpożarowa, wszystkie modele
- GLF Uchwyt lampy
- GLF-B Uchwyt przewodu lampy
- V6* Zintegrowane okulary, G22/G2000/G3000
- GR3C Osłona przeciwdeszczowa, wszystkie modele
- GR2B Uszczelnienie osłony twarzy, V1* i V2*
- FP8228/1 Paski odblaskowe, wszystkie modele
- Gogle Fahrenheit™ dla hełmu G3000

Elementy osłon twarzy do hełmów


- P3*V/2 Mocowanie osłony twarzy do hełmu
- V412 Zestaw połączeniowy



GH4



P3*



FP8228/1



GR2B



HYG4



HYG3



G2E

3M™ Peltor™ Ochrona głowy

Zestawy ochronne głowy marki 3M™ Peltor™

3M oferuje szeroką gamę zestawów ochronnych głowy marki 3M™ Peltor™ dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Zestaw dla leśnictwa marki 3M™Peltor™

Efektywna ochrona głowy, twarzy i słuchu. Wyposażony w osłonę twarzy zapewniającą najlepszą widoczność.

W skład zestawu dla leśników wchodzi:

- Hełm G3000COR
- Siatkowa osłona twarzy V4CK
- Ochronnik słuchu H31P3E
- Osłona przeciwdeszczowa GR3C



G3000COR31V4C

Zestaw dla przemysłu marki 3M™Peltor™

Zestaw dielektryczny został zaprojektowany specjalnie do pracy w miejscach, w których występuje kontakt z elektrycznością. Chroni przed łukiem przy zwarciu elektrycznym.

W skład zestawu dla przemysłu wchodzi:

- Hełm G3001 lub G2001 (biały, niebieski, żółty)
- Ochronniki słuchu H31P3K-01
- Ochronnik twarzy V4KK



G2001H0G021V4KK

Zalety zestawu:

- Hełm wykonany z tworzywa ABS wyposażony w UVICATOR™
- Regulacja śrubowa
- Izolacja elektryczna skorupy zgodna z normą PN-EN50365
- Testowany przy zwarciu łuku zgodnie z GS-ET-29
- Osłona twarzy zapewnia lepszą ochronę
- Ochronniki suchu z izolowanym elektrycznie łączeniem z hełmem
- Hełm testowany do -30°C

Zestawy osłon twarzy*

Kod produktu	Opis
G3001MUGU31V4KK	Zestaw dielektryczny na hełmie G3001 kolor żółty
G3001MUBB31V4KK	Zestaw dielektryczny na hełmie G3001 kolor niebieski
G3001MUVI31V4KK	Zestaw dielektryczny na hełmie G3001 kolor biały
G2001MUGU31V4KK	Zestaw dielektryczny na hełmie G2001 kolor żółty
G2001MUBB21V4KK	Zestaw dielektryczny na hełmie G2001 kolor niebieski
G2001MUVI31V4KK	Zestaw dielektryczny na hełmie G2001 kolor biały

*- produkty dostępne w II kwartale 2012 r.

Test zwarcioowy



Zestaw został umieszczony w odległości 30 cm od miejsca zwarcia.



Moc zwarcia wynosi 11 kA, tak potężna eksplozja powoduje powstanie gazów i roztopionej miedzi.



Roztopiona miedź powoduje poważne uszkodzenie zestawu.



Pomimo ekstremalnego testu zestaw dielektryczny chroni twarz przed poważnymi obrażeniami.