

Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ +



Karta danych technicznych

Opis produktu

Gama lekkich hełmów ochronnych 3M™ FirstBase™ + została zaprojektowana, by zapewnić ochronę głowy użytkownika w różnych miejscach pracy o niewielkim zagrożeniu.

Dostępne są w różnych kolorach i z daszkami o różnej długości w celu spełnienia różnorodnych wymagań w miejscu pracy.

System mocowania obejmuje dwuczęściowy, regulowany pasek, składający się z czarnej, tkaninowej taśmy i czarnej, elastycznej pętelki.

Dopasowanie lekkich hełmów ochronnych można regulować za pomocą czarnego, plastikowego suwaka, łączącego obie części systemu mocowania.

Główne cechy:

- Dostępne w różnych kolorach i w wersjach z różnymi długościami daszka 25 mm (krótki daszek), 55 mm (średni daszek) lub 70 mm (daszek standardowy)
- Modne i lekkie, zachęcające pracowników do noszenia, dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi
- Elastyczna konstrukcja skorupy hełmu wykonana została z trwałego tworzywa sztucznego ABS
- Wyprofilowany nad uszami, by zapewnić kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- Lekki hełm ochronny wykonany z tkaniny nadającej się do prania w pralce
- Posiada oznaczenie CE, spełnia wymagania normy EN 812:2012
- Chroni głowę przed urazami, uderzeniami i otarciami skóry głowy spowodowanymi przez nieruchome obiekty
- Nie wolno stosować w środowiskach pracy wymagających noszenia hełmu ochronnego
- Obwód głowy 52-65 cm

Typowe zastosowania

Gama lekkich hełmów ochronnych FirstBase + została zaprojektowana, by zapewnić ochronę przed uderzeniem głową w twarde, nieruchome przedmioty, co może spowodować otarcia lub inne powierzchowne urazy. Lekkie hełmy ochronne nie są przeznaczone do ochrony przed spadającymi lub rzuconymi przedmiotami, podwieszonymi obciążeniami, ani nie oferują takiego samego poziomu ochrony, jak przemysłowy hełm ochronny spełniający wymagania normy EN 397:2012.

Typowe zastosowania i środowiska, w których wykorzystuje się lekkie hełmy ochronne, obejmują personel pracujący przy produkcji i konserwacji w sektorze lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym i utrzymania ruchu. Są one także wykorzystywane przez pracowników branży transportowej i logistycznej, handlowców pracujących w środowiskach, gdzie nie występuje ryzyko związane ze spadającymi przedmiotami np. w policji.

Dostępne kolory:

- Czarny
- Granatowy
- Niebieski
- Szary



Specyfikacja techniczna

Waga	180 g /ABS
Materiał	70% bawełna 30% nylon
Umieszczenie siatki	Z boku
Potnik	Chłonna tkanina - 56,5% poliester, 43,5% tkanina mineralna
Pianka	Kopolimer etylenu i octanu winyłu (EVA)
Pasek do regulacji	Elastyczny
Klamra do regulacji	POM (Poliacetal)
Długość daszka	25 mm (krótki daszek), 55 mm (średni daszek), 70 mm (daszek standardowy)

Konserwacja/czyszczenie

Tkaniny, z których wykonane są wszystkie modele lekkich hełmów ochronnych FirstBase + nadają się do prania w palce. Podczas czyszczenia modeli FirstBase + należy przestrzegać poniższych instrukcji prania.



Informacje dotyczące produktów:

Referencja produktu	Opis produktu	Nr magazynowy 3M
HC22NB FB+ NB	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), granatowy, 2014278	7100206561
HC22NB/RP FB+ NB	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek (55 mm), granatowy, 2014280	7100206582
HC22NB/MP FB+ MP NB	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, krótki daszek (25mm), granatowy, 2018529	7100206581
HC22GY FB+ GREY	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), szary, 2014298	7100206560
HC22GY/RP FB+ RP GRY	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek (55 mm), szary, 2014300	7100206559
HC22GY/MP FB+ MP GRY	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, krótki daszek (25mm), szary, 2018550	7100207096
HC22BLK/RP FB+ BLK	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek (55 mm), czarny, 2014284	7100206562
HC22BLK FB+ BLK	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), czarny, 2014282	7100206586
HC22RB FB+ RYBL	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), niebieski, 2014286	7100206593
HC22RB/RP FB+ RP RYBL	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek, (55 mm), niebieski, 2014288	7100208068

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M
 Al. Katowicka 117,
 Kajetany k/Warszawy
 05-830 Nadarzyn
 Tel. +48 22 739 60 00
 faks: +48 22 739 60 01

www.3m.pl/bhp

Oznaczenia, użytkowanie i przechowywanie lekkich hełmów ochronnych

Lekkie hełmy ochronne należy wymieniać po 2-5 latach od momentu rozpoczęcia użytkowania, w zależności od stopnia zużycia. Trudne i wymagające warunki mogą wymagać wcześniejszej wymiany hełmu.

By zapewnić optymalne działanie, wszystkie części lekkiego hełmu ochronnego muszą być odpowiednio przechowywane, konserwowane, czyszczone i nie mogą być uszkodzone. W przypadku codziennego stosowania, a w szczególności w przypadku użytkowania lekkiego hełmu ochronnego na dworze, 3M zaleca użycie hełmu po dwóch latach.

W niektórych przypadkach obniżone parametry użytkowe mogą uwidocznić się już po upływie krótszego czasu. W przypadku zastosowań w pomieszczeniach i użytku okazjonalnego szacunkowy czas przydatności lekkiego hełmu ochronnego do użytku wynosi do 5 lat.

Oznaczenia na lekkich hełmach ochronnych są wymogiem certyfikacji. Pomagają użytkownikom określić ich przeznaczenie. Lekki hełm ochronny posiada bardzo ważne informacje umieszczone na skorupie, z którymi użytkownik powinien się koniecznie zapoznać.

Na środku oznaczenia znajduje się strzałka wskazująca miesiąc i rok produkcji lekkiego hełmu ochronnego.

Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce
 © 3M 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 3M i First Base są znakami towarowymi
 firmy 3M Company. J467323

