

L-30

Przyłbica do spawania laserowego Z regulowanym stopniem zaciemnienia

Nowa definicja bezpieczeństwa laserowego

Doświadcz precyzji i ochrony dzięki zaawansowanej przyłbicy do spawania laserowego L-30. Wyposażona w filtr i obudowę z certyfikatem EN 207, zapewnia niezawodną ochronę przed promieniowaniem laserowym o dużej intensywności. Dzięki pięciu regulowanym poziomom zaciemnienia (2,5–5) i dużemu obszarowi widzenia o wymiarach 100 x 60 mm uzyskasz wyraźną i komfortową widoczność podczas wykonywania każdego zadania.

Lekka przednia powłoka z włókna węglowego zapewnia całodzienny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo, a intuicyjny interfejs cyfrowy pozwala na szybką i łatwą regulację poziomu zaciemnienia. Ta przyłbica została zaprojektowana do pracy z dużą precyzją w trudnych warunkach i wyznacza nowe standardy w ochronie przy spawaniu laserowym.



- Pełna certyfikacja EN 207 dla filtra optycznego i obudowy
- Trwała ochrona przed laserem
- 5-stopniowa regulacja zaciemnienia
- Przednia obudowa z włókna węglowego
- Uchwyt filtra z włókna węglowego
- Wielopunktowa regulacja nagłowia

L-30

Przyłbica do spawania laserowego Z regulowanym stopniem zaciemnienia



DANE TECHNICZNE

Rozmiar filtra optycznego	114 x 133mm (4.5 x 5.25 cala)
Obszar widzenia	100 x 60 mm (3,93 x 2,36 cala)
Stopień zaciemnienia filtra	Regulowane: DIN 2,5 (VLT 25%); 3 (VLT 15%); 3,5 (VLT 10%); 4 (VLT 5%); 5 (VLT 2%)
Zasilanie	Ogniwo słoneczne, wymienna bateria (1*CR2450, litowa). Alarmy w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii.
Ilość czujników	4
Czas przełączania z ciemności na jasność	0.1-0.9 s
Czas przełączania przy 23°C	0.07 ms
Certyfikacja - FILTR	16321 ESAB W2.5/3/3.5/4/5 V2 900-1080 D LB7 IR LB8 CE ESAB W2.5/3/3.5/4/5 S 900-1080 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB
Certyfikacja – OBUDOWA	16321 ESAB W15 900-1100nm D LB7 IR LB8 CE ESAB AS/NZS 1337.1 B 1000-1100 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB E
Gwarancja	2 lata
Masa	648 g (1.4 lbs)

Dostosowanie do długości fali 900 – 1100nm

Dostawa zawiera: Przyłbica do spawania laserowego L-30; 2 wymienne szybki zewnętrzne; torba do przechowywania